

MANUAL STACKER

SPECIFICATIONS	MODEL				MODEL		
	SK500/1.6M	SK500/2M	SK1000/1.6M	SK1000/2M	SK500/1.6M(S)	SK1000/1.6M(S)	
MAX. CAPACITY (kg)	500		1000		500	1000	
LOAD CENTER (mm)	A	400	500		400	500	
MAX. LIFTING HEIGHT (mm)	B	1600	2000	1600	2000	1600	
MIN. LIFTING HEIGHT (mm)	C	85				85	
OVERALL HEIGHT (mm)	D	1980	2380	1980	2380	1980	
OVERALL LENGTH (mm)	E	1350		1550		1350	1550
OVERALL WIDTH (mm)	F	690	850		1500		
FORK OUTER WIDTH (mm)	G	675	810		675	810	
FORK WIDTH (mm)	I	80	100		80	100	
FORK LENGTH (mm)	H	800	1000		800	1000	
OUTSIDE BETWEEN ARMS (mm)	J	480	590		1500		
INSIDE BETWEEN ARMS (mm)	K	350	380		1300		
ARM HEIGHT (mm)	L	80				80	
TURNING RADIUS (R) (mm)		1160		1260		1600	1700
FRONT WHEEL (mm)		Ø 80x48 (2 pcs)		Ø 78x70 (2 pcs)		Ø 80x48 (2 pcs)	Ø 78x70 (2 pcs)
REAR WHEEL (mm)		Ø 150x45 (2 pcs)		Ø 180x55 (2 pcs)		Ø 150x45 (2 pcs)	Ø 180x55 (2 pcs)
APPROXIMATE WEIGHT (kg)		170	260	340	370	220	360

* Specifications and Dimensions are subject to change without notice.

REMARKS : CUSTOMISED DESIGNS AVAILABLE ON REQUEST AND MADE TO ORDER

หมายเหตุ : สามารถสั่งทำตามความต้องการ และความเหมาะสมของงาน

