

SEMI-ELECTRIC STACKER

SPECIFICATIONS	MODEL				MODEL				
	SKE500/1.6M	SKE500/2M	SKE500/2.5M	SKE500/3M	SKE1000/1.6M	SKE1000/2M	SKE1000/2.5M	SKE1000/3M	SKE1000/3.5M
MAX. CAPACITY (kg)	500				1000				
LOAD CENTER (mm) A	400				500				
MAX. LIFTING HEIGHT (mm) B	1600	2000	2500	3000	1600	2000	2500	3000	3500
MIN. LIFTING HEIGHT (mm) C	85								
MAX. OVERALL HEIGHT (mm) D	1980	2380	1730	1980	1980	2380	1730	1980	2350
MIN. OVERALL HEIGHT (mm) D	1980	2380	3060	3440	1980	2380	3060	3440	4050
OVERALL LENGTH (mm) E	1445		1475		1685		1725		
OVERALL WIDTH (mm) F	800				850				
FORK OUTER WIDTH (mm) G	675				810				
FORK WIDTH (mm) I	80				100				
FORK LENGTH (mm) H	800				1000				
OUTSIDE BETWEEN ARMS (mm) J	510				590				
INSIDE BETWEEN ARMS (mm) K	330				380				
ARM HEIGHT (mm) L	80				80				
TURNING RADIUS (mm) R	1300		1380		1350		1420		
MAX. LIFTING SPEED	6 m/min				5 m/min				
LIFT MOTOR	1500W 12V				1500W 12V				
BATTERY CAPACITY	12V 200A/h				12V 200A/h				
BATTERY WEIGHT (kg)	60				60				
FRONT WHEEL DIMENSIONS (mm)	Ø 78 x 70 (2 pcs)				Ø 78 x 70 (2 pcs)				
SWIVEL WHEEL DIMENSIONS (mm)	Ø 150 x 45 (2 pcs)				Ø 180 x 55 (2 pcs)				
APPROXIMATE WEIGHT (mm)	260	280	320	340	360	380	420	440	480

* Specifications and Dimensions are subject to change without notice.

REMARKS : CUSTOMISED DESIGNS AVAILABLE ON REQUEST AND MADE TO ORDER

หมายเหตุ : สามารถสั่งทำตามความต้องการ และความเหมาะสมของงาน